

Описание товара Кассетная сплит-система Haier

AB50S1LC2FA/1U50S1LM2FA



Описание

Haier серии ECO R32 - кассетный полупромышленный кондиционер инверторного типа с функцией дежурного отопления, внутренние блоки которого имеют компактные размеры, отличный дизайн, высокий уровень стандартной комплектации. Они специально спроектированы для установки в подвесной потолок Армстронг или подвесной потолок другой конструкции. Схема распределения воздушного потока предполагает четырехстороннюю подачу воздуха в помещение. Возврат воздуха осуществляется из центральной решетки. Стандартно кассетные внутренние блоки Haier укомплектованы ИК-пультами дистанционного управления, которые имеют информативную панель индикации, удобные клавиши управления. Кондиционер заправлен хладагентом нового поколения R32.

Особенности и преимущества Haier AB50S1LC2FA/1U50S1LM2FA:

- Режим бесшумной работы QUIET
- Встроенный дренажный насос
- Экологически безопасный фреон R32
- Настраиваемый автоматический режим
- Режим осушения
- Подмес воздуха
- Карта доступа для отелей
- Авторестарт
- 24-часовой таймер
- Антикоррозийная защита
- Широкий диапазон напряжения
- Самодиагностика

- Инверторный двигатель вентилятора
- WiFi (опция)

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	52.8 кг
Площадь помещения	50 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	32
Мощность охлаждения	4.9 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	18 (до 50-60 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.54 кВт
Расход воздуха, м³/час	680
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	57 × 57 × 26 см
Вес (внутренний блок)	21.8 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.48 кВт
Мощность обогрева	5.3 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-25 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	30 м
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внешнего блока)	28 × 80 × 53 см
Вес (внешний блок)	31 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	53

Коэффициент эффективности COP	3.71
Коэффициент эффективности EER	3.24
Габаритный размер (декоративной панели)	70 × 70 × 6 см
Бренд	Haier

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.