

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит-система Haier AC50S2SG1FA/1U50S2SJ3FA**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/_haier_ac50s2sg1fa_1u50s2sj3fa



Описание

Благодаря уникальной конструкции жалюзи сплит-система напольно-потолочного типа Haier AC50S2SG1FA/1U50S2SJ3FA обеспечивает правильное и точное распределение воздушного потока по всем уголкам помещения. Положение жалюзи можно регулировать под 5 разными углами, если необходимо направить воздух в какую-то определенную область комнаты. Кондиционер оснащен небольшим дисплеем, на котором отображается установленная температура и режим работы, а в случае обнаружения любых неисправностей и коды их ошибок. Управление оборудования осуществляется с помощью беспроводного ИК пульта, а при необходимости можно использовать один из проводных пультов Haier.

Внутренние блоки имеют одну особенность, которая отличает их от других полупромышленных и настенных сплит систем – это универсальный монтаж на стене возле пола, или под потолком в горизонтальном положении.

Особенности и преимущества Haier AC50S2SG1FA/1U50S2SJ3FA:

- Воздушный и антибактериальный фильтры в комплекте
- Установка режима работы в зависимости от температуры в помещении

- Сниженный уровень шума от 33 дБ
- Авторестарт после сбоя в питании
- Таймер на 24 часа
- Надежное антикоррозийное покрытие теплообменника
- Многоскоростной вентилятор
- Фреон нового поколения R32
- Стабильная работа при скачках напряжения
- Функция Горячий старт
- Комфортное осушение.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	64 кг
Площадь помещения	50 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	38
Мощность охлаждения	5 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	18 (до 50-60 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.56 кВт
Расход воздуха, м³/час	880
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	23 × 100 × 68 см
Вес (внутренний блок)	26 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.45 кВт
Мощность обогрева	5.8 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-10 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7

Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внешнего блока)	33.8 × 82 × 61.4 см
Вес (внешний блок)	38 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	53
Бренд	Haier

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.