

# Описание товара Сплит-система Roland CHU-18HSS010/N2



## Описание

- Настенная сплит-система Roland CHU-18HSS010/N2 станет прекрасным выбором для комнат площадью до 47 кв.м.
- Модель работает крайне тихо, а специальный режим комфортного сна еще больше снижает шумовые показатели.
- Такая особенность позволяет устанавливать кондиционер в спальнях и детских комнатах, а также в помещениях с повышенными требованиями к тишине. Особенности и преимущества:
- Функция разморозки «Defrosting». Индикация утечки хладагента. Самодиагностика. Ночной режим. Турбо режим. LED-дисплей. Авторестарт. Пульт ДУ. Таймер

## Характеристики

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный            |
| Модель кондиционера                                     | 18 (до 50 м.кв)      |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A                    |
| Мощность охлаждения                                     | 4.7 кВт              |
| Мощность обогрева                                       | 4.9 кВт              |
| Страна производителя                                    | Китай                |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 1.46 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 1.43 кВт             |
| Wi-fi Пульт дистанционного управления                   | Да                   |

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 45              |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 55              |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50    |
| Коэффициент эффективности EER                          | 3.22            |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.43            |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43         |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -7 — 24         |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35            |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 12.7            |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 850             |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 94.5x29.8x 20см |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 84.8x54x 32см   |
| Вес (внешний блок)                                     | 35 кг           |
| Вес (внутренний блок)                                  | 13 кг           |
| Цвет                                                   | белый           |
| Инвертор                                               | Нет             |
| Страна сборки                                          | Китай           |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.